




TAXIGAS 10W-40



Yeni nesil LPG'li araçlar için

UYGULAMALAR

LPG'li Motorlar için

- LPG kullanan yeni nesil motorlar için özel olarak tasarlanmıştır.
- Tüm benzinli binek ve ticari araçlar için önerilir.
- Dizel motorlu binek ve ticari araçlar içinde kullanılabilir.

ONAYLAR

Uluslararası Onaylar

- ACEA 2004 : A3/B4
- API : SL / CF

AVANTAJLAR

Stabilite

Aşınmaya karşı koruma

Soğuk çalışma

- Termal stabilite
- Deterjan ve kurum dağıtma özelliği
- Oksidasyona ve korozyona karşı direnç
- Aşınmaya karşı koruma
- Soğuk çalıştırmada hızla yağlanma

KARAKTERİSTİKLER

TAXIGAS	Metod	Birim	SAE Grade 10W40
Özgül Ağırlık 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	871
Viskozite @ 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	95,4
Viskozite @ 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	-	155
Akma Noktası	ASTM D 97	°C	-39
Alevlenme Noktası	ASTM D 92	°C	230

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

ELF TAXIGAS 10W40
Revizyon tarihi: Aralık 2015



Elf Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..